

Gebruiksaanwijzing

Tebbe hs120 mestverspreider

Werktuigencoöperatie De Eendracht

Machinenummer: 0092/0093/0094



Benodigheden trekker:

- ondertrekhaak/kipper knobbel
- minimaal 2x dubbelwerkend hydrauliekventiel (3x dubbelwerkend + 1x enkel)
- remventiel
- aftakas 1000 omw/min
- 7polige verlichtingstekker

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| -druk retour bodenketting | wit 1/wit2 |
| -doseerschuij omhoog/omlaag | geel/geel |
| -steunpoot omhoog/omlaag | blauw/blauw |
| -achterklep open | rood |

Werken met de mestverspreider:

Aankoppelen:

- strooier op de trekhaak/ kipper knobbel laten zakken door de steunpoot te bedienen
- pin/ kipper knobbel borgen
- kranen van de steunpoot dichtzetten
- aftakas aansluiten (ketting niet vergeten)
- alle slangen en verlichtingskabel aansluiten

Let op dat hefarmen de aftakas in de bochten niet kunnen raken!

Strooien:

- doseerschuif **geheel** openen
 - aftakas inschakelen (maximaal 1000 omw/min)
 - bodemketting inschakelen, snelheid is te regelen via de draaiknop
 - Handel van trekker af: bodemketting achteruit (strooien)
 - Handel middenstand: bodemketting staat stil
 - Handel naar de trekker toe trekken: bodemketting draait teruguit
- Wanneer de mestverspreider bijna leeg is doseerschuif gedeeltelijk laten zakken zodat de mest niet over de cabine van de trekker gegooid wordt

Stoppen:

- bodemketting uitzetten
- aftakastoerental afbouwen en aftakas uitschakelen
- doseerschuif geheel laten zakken

Na gebruik:

- mestverspreider leeg** (bak, bakranden en strooitafel)
- achterklep openen en **alle touwen en plastic van de walsen verwijderen**
- mestverspreider terug op de plaats zetten, de slangen in de houder plaatsen en aftakas in de steun leggen

Wanneer de strooier niet geheel leeg is of de walsen niet schoon zijn worden schoonmaakkosten in rekening gebracht

Gebreken of schade altijd melden bij beheerder of personeel

Werktuigencoöperatie De Eendracht Sint Hubert